

Compte rendu Commission Equipement

2009

Chocottes :

Installation de deux broches type « Brouet Badre » à la base de la « voix d'artif ». C'est le début pour ce type de broche. Cela n'a pas été concluant. Nous avons d'abord foré un trou de 18mm puis injecter du ciment. Après cela nous avons placé les broches dedans. Mais après un essai à arrachement, les broches sont sorties à 500 daN.

Conclusion : Pas assez de matière autour de la broche. Ce type de broche est largement au delà des normes de sécurité en cisaillement.

Participant : Philippe Le Becq, Aurélien Beaufiles.

Un merci à Jean-Marc Lecoq pour les tests d'arrachement.

Voix Lactée :

- retrait du fil clair en fer
- installation de maillons rapides sur les pitons de la vire
- installation d'une corde de 10mm sur la vire

Participant : Grégoire Gorge, Edouard Mena, Philippe Le Becq, Aurélien Beaufiles

Suite à une sortie récente, nous avons constaté que 2 pitons ne tenaient plus en place. Il est prévu prochainement de les remplacer par des broches de type « Brouet Badre ».

Salle Du Bateaux :

- installation de 4 broches type « Brouet Badre » pour la mise en œuvre d'une tyrolienne. Cette installation permet d'évacuer plus aisément les seaux de la désobstruction en cours.

Participant : Pierre Beaufiles, Christian Bourceaux, Aurélien Beaufiles

Cœur Creux :

- installation de 3 broches scellées au ciment : deux en haut main droite pour l'installation d'une corde, et une troisième à l'entrée du puits. Cette dernière est doublée par une sangle en dynema. Ainsi nous pouvons évoluer le long de la paroi en installant une main courante.

Participant : Philipe Le Becq, Aurélien Beaufiles